

ARONet®

阿诺捷

让世界没有不可追溯的产品



成都方耀包装印务有限公司位于成都市西南航空港经济开发区，距离成都市区仅10余公里，占地15000余平方米，厂房面积8000余平方米，交通便利，环境优美。公司自1991年创办以来，始终奉行“科学管理、诚信守约、持续改进、客户满意”的原则，赢得川内外许多企业的信任与合作，被成都市工商局授予“重合同守信用”的光荣称号，多次获得“先进企业”、“文明企业”、“学习型企业”的荣誉称号。是一家充满活力的塑料包装企业。

客户群体

喷码需求

喷码方案

以下几点

客户群体

日化类产品：生产各种含塑料、镀铝膜或铝箔的复合膜。我们可以将这些复合膜进一步加工成三边封袋、背封袋、自立袋等各种类型复合袋制品；食品类产品：含塑料、涂层塑料、镀铝膜或铝箔的复合膜、纸，这些复合膜根据实际情况可采用干式复合、湿式复合、无溶剂复合等加工方式。我们还可以将这些复合膜进一步加工成三边封袋、背封袋、拉链袋、自立袋、拉链自立袋、吸嘴袋等各种类型复合袋制品；医药类产品：药品用软包装制品包括各种复合袋和复合膜；其它类产品：农药、织物、餐巾纸、重包装等其他类包装制品。

客户简介

成都方耀包装印务有限公司位于成都市西南航空港经济开发区，距离成都市区仅10余公里，占地15000余平方米，厂房面积8000余平方米，交通便利，环境优美。公司自1991年创办以来，始终奉行“科学管理、诚信守约、持续改进、客户满意”的原则，赢得川内外许多企业的信任与合作，被成都市工商局授予“重合同守信用”的光荣称号，多次获得“先进企业”、“文明企业”、“学习型企业”的荣誉称号。



成都方耀印务
Chengdu Fang Yao printing

序号	客户基本要求	
1	喷码材料:	卷装软包装
2	喷印内容:	可变QR码+可变数字
3	二维码内容码数:	60位—80位
4	喷码精度:	喷印位置±0.5mm
5	喷印质量:	清晰、不掉色, 二维码可扫描率不小于 99.9%
6	二维码尺寸:	15mm*15mm
7	卷装材料尺寸:	卷料、最宽1200mm、最窄500mm
8	喷码间距/横向/纵向:	横向间距: 300 mm / 纵向间距:400 mm
9	其它要求:	凹印机正常生产速度140m/min, 架设喷码设备后保持正常生产速度

序号	项目	解决方法
1	喷码设备型号:	X6 三头
2	喷头个数/两排安装 排列方式:	三头架三排
3	喷码精度:	卷对卷-喷码精准定位 $\pm 0.5\text{mm}$
4	架设设备:	在线加装高度凹版印刷机
5	喷印DPI:	480 DPI、600 DPI
6	喷码速度:	70m/min 、 55 m/min
7	软件打印方式:	跟踪色标
8	LED灯配置及安装位:	独立双头
9	LED固化灯控制:	带plc自动控制速度功率
10	喷码段轴距/安装位 置平面长度:	平面长度 600 mm 安装长度 800 mm
11	生产工艺流程	放卷—印刷—预留透明膜处喷码—喷码处印底色—收卷—覆膜—制袋

阿诺捷 X6 高速
可变数据喷码机

机
型

喷
码
机
优
势

- 喷码速度快
- 工业级喷头
- 精准定位
- 稳定供墨系统
- 环保墨水

- 高频高生产力
- 喷射失真率低
- 灰度可变墨滴
- 精度精准墨滴
- 高效安全数据
- 省心售后使用

特
点

喷
码
样
机



喷头类型:	全进口工业压电喷头	接口类型:	USB3.0和光纤数据传输
喷头寿命:	100Billion antuation's per nozzle	喷印软件:	MagicData可变数据编辑软件
喷头材料:	SST,Nickel alloy & Epoxy adhesive	二次开发:	软件提供接口支持二次开发
喷头宽度:	50mm (单个喷头)	墨路控制:	负压墨路控制, 正压喷头清洗
喷头频率:	50KHz	墨水类型:	进口环保UV墨水
喷嘴排数:	4排	固化类型:	LED-UV固化
喷印模组:	8组	喷印速度:	0-300米/分钟 (各种因素决定)
走纸方式:	单张、卷对卷	喷头纵向精度:	600dpi
喷印内容:	可变和固定文本、图片、一维码、 二维码、防伪码、数据库、汉信码、 点阵码、线条、方框等	喷头横向精度:	200dpi-1200dpi多种可调

✓ 在线加装平台 Online installation platform

- 本系统喷码设备可架设在:
- 全自动检品/品检机
- 高速分条/分切机
- 高速柔版印刷机
- 高速全轮转高标印刷机
- 加装制袋机/分页机
- 高速凹版印刷机等印刷后工段设备上



展示结束 End

ARO et[®] 阿诺捷

